

ジャンボカートリッジ用コーキングガン
パワーフローガン ジャンボ

Powerflow[™]
QUART

回転式フレーム

磨耗防止機能

キャッチプレートのすり減りが少なく耐久性良好。



軽い押し出し
大容量を施工しても手が疲れにくい。

液ダレ防止機能



スタンダードカートリッジ ジャンボカートリッジ



パワーフローガン
330mlカートリッジ

通常300~330mlのカートリッジをご使用の場合は通常サイズのパワーフローガンもご使用いただけます。

用途に合わせて液ダレ防止機能のONとOFFの切り替えが可能。



材料の吐出量

トリガー比

イージー
フローガン
(7:1)

ミディ
フローガン
★★★
(11:1)

パワー
フローガン
★★★★
(12:1/18:1)

ウルトラ
フローガン
★★★★★
(25:1)

材料の押し出しやすさ

- 重量: 1090g
- トリガー比: 18:1
- 床材用接着剤などのジャンボカートリッジにご使用いただけます。

ピーシーコックス日本販売(株)
〒592-0001 大阪府高石市高砂3-44
T: 072-269-2880 F: 072-269-2810
E-mail: info@pccox.co.jp URL: http://pccox.co.jp/

PC COX
日本販売

©PC Cox 2013 CoxとPowerflowはPC Cox社の登録商標です。このカタログに記載されている内容が、出版される時点で正確であることを保証致します。しかし、今後商品開発の会社方針に基づき、予告なしで仕様を変更する場合があります。

