

高粘度向け電動コーキングガン

Electraflow エレクトラフローガン

高粘度ウレタン材料を使用する現場に最適です。
高粘度材料でも一定で安定した施工が可能です。
コードレスなので場所を選ばず使用できます。

カートリッジ

(330ml用)



スピード調節付き！
液ダレ防止付き！
高粘度向け！

コンビ

(カートリッジ・ソーセージ兼用) プランジャーロッド

(330ml用、400ml用、600ml用の
3サイズ)



1回の充電で
汎用シーリング材
80~100本の
押し出しが可能！

標準セット内容
ガン本体2丁、バッテリー1個、充電器1個

バッテリーの種類	ニッケル水素電池14.4V
バッテリーの容量	1.4Amp Hr
充電にかかる時間	1時間
押し出しの力	650-850 lbs Stall Force
吐出力	3.5kN
押し出しのスピード	およそ30.5cm/分
ガンの重さ	1385g
ガンとバッテリーの重さ	2020g
充電可能温度	0℃~45℃
バッテリー使用可能温度	-22℃~55℃
バッテリー寿命	400-500回

アクセサリ

予備の充電器とバッテリー



バッテリー ベルトクリップ
腕の疲労を和らげ、
作業の効率を高めます。



ケース



← 1時間の充電を行い、最大スピードで使用した場合