

COX ウィングノズル

ビード(線引き)方法

ドア廻りのシール施工に！
ドアの縁にガイドに沿わせて施工すると真っ直ぐなシール施工が簡単に行えます。



①羽をカットします。
右利きの場合は左の羽を、左利きの場合は右の羽を。



②縁からの幅を調整します。
縁からの幅に合わせて羽を細くカットします。



③シールの幅を調整します。
目盛があるので施工したいシール幅にノズルの先端をカットします。



④縁に羽に沿わせてシールを施工します。

さざ波の施工方法

インナーポティー・エンジンルームなどのさざ波シール施工に！
ハンドルを細かく握って凹凸をつけることでさざ波の形状を再現できます。



①両方の羽をカットします。



②目盛にあわせてノズルをカットしシールの幅を調整します。



さざ波施工

使用上の注意

●エアークーキングガンを使用の場合はエア圧をかけすぎないようにしてください。ノズルの割れの原因になります。
●実際に施工する前にダンボールなどで試してからご使用ください。



カットした際に先端に凹凸があるとシーラーの表面がきれいに仕上がらないので凹凸はカットしてください。



ノズルは最後まできちんと締めてください。
※エアークーキングガンを使用する場合は圧がかかるので気をつけてください。



5個入り
施工幅: 5mm~18mm
縁からの距離: 0~14mm

ピーシーコックス日本販売(株)

〒592-0001

大阪府高石市高砂3-44

TEL:072-269-2880 FAX:072-268-0326

E-mail:info@pccox.co.jp URL:http://pccox.co.jp/index.html

PCCOX
日本販売株式会社